



9000_{S2}

Preparador y Repartidor de Ensilaje



Mucho más que un sencillo remolque!



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

**Línea de Preparador y Repartidor de Ensilaje
JF, la solución para el ganadero!**

LÍNEA DE PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE



El Preparador y Repartidor de Ensilaje **JF 9000 S2**, ahora con las laterales en acero inoxidable, fue construido para el trabajo pesado que el campo exige, tanto para descarga en el silo como para distribución directa en el comedero. Diseñado para atender las necesidades del productor y superar las dificultades del trabajo en el campo, cuenta con algunos itens que realmente hacen la diferencia diaria.

Destacamos el Sistema Tandem con independencia de las cuatro ruedas y el sistema de descarga trasero y lateral por sin fin con sencillo cambio, y las laterales en acero inoxidable para mayor durabilidad, además con puerta trasera de apertura total. Todo para obtener el mejor rendimiento y practicidad.

Equipado con piso de madera naval con barras de transporte cruzadas y accionadas por cadenas, tiene también aparatos de seguridad con pernos fusibles, proporcionando protección efectiva a la transmisión en caso de sobrecarga. El dosificador HydraFeeder (opcional) con mando hidráulico es otra gran ventaja de este equipo, que añade automáticamente alimentos concentrados y otros aditivos al forraje, con un preciso control de flujo de dosificación.



CAJA DE TRANSMISIÓN
Más resistente y de sencillo mantenimiento



SISTEMA TANDEM
Ruedas independientes para menor esfuerzo del chasis



LATERALES EN ACERO INOXIDABLE
Mayor durabilidad contra oxidación y resistencia al desgaste.



DESCARGA LATERAL
Totalmente uniforme. Disminuye el stress del animal



DESCARGA TRASERA
Puerta trasera con apertura total y descarga rápida a través de su cinta transportadora



CHASIS REFORZADO
Todo atornillado para fácil mantenimiento y transporte, rodillos superiores con dedos para descompactación y mejor flujo de distribución

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | JF 9000 S2 |
|---|-------------------------|
| Altura | 2580mm |
| Altura de la tolva de descarga | 750mm |
| Capacidad ¹ | 9m ³ |
| Largo | 6680mm |
| Ancho | 2500mm |
| Ancho de transporte | 2000mm |
| Peso aproximado (vacío) | 2100 kg |
| Sistema de ruedas | Tandem |
| Neumáticos | 11L - 15 - 8 P |
| Potência requerida en la TDF | 50 cv |
| Tiempo de descarga delantera ¹ | 2,5 m ³ /min |
| Tiempo de descarga trasera ¹ | 2 min |
| Rotación requerida en la TDF | 540 RPM |

¹La capacidad y rendimiento (tiempo) publicado en las tablas son promedios obtenidos en condiciones de prueba y pueden ser distintos según el grado de humedad del producto, peso y las condiciones de trabajo.

Ventajas

- Diferenciales tecnológicos que mejoran el rendimiento en el campo, incremento de productividad, reducción de costos con mantenimiento, practicidad en el transporte, resistencia en el chasis y mayor durabilidad;
- Nuevas paredes laterales en acero inoxidable que incrementa la resistencia a oxidación y desgaste;
- Sistema Tandem con independencia total en las cuatro ruedas, con alto rendimiento en cualquier terreno, totalmente desmontable, fácil mantenimiento;
- Descarga reversible con mecanismo de reversión de descarga lateral a través de sin fin transportador y descarga trasera para una operación sencilla y rápida con apertura total de la puerta trasera;
- Cadena reforzada, en acero especial, con durabilidad y acople perfecto entre la cadena y el piñón, mantenimiento sencillo y rápido;
- Piso removible de madera naval tratada garantiza mayor durabilidad del piso con mantenimiento sencillo, menor costo y menor fricción con las cadenas, aumentando la durabilidad de las barras transportadoras;
- HydraFeeder (opcional) con control de dosificación por mando hidráulico directo de la cabina del tractor, añade alimentos concentrados al forraje con distribución homogénea y mejor calidad de la alimentación animal.



Preparador y Repartidor de Ensilaje JF 9000 con JF HydraFeeder (opcional)

Descripción técnica: Equipo preparador y repartidor de ensilaje para transporte de forrajes y alimentación diaria, con capacidad para 9m³, accionamiento por la TDF del tractor, equipado con paredes laterales en acero inoxidable, barras transportadoras metálicas con accionamiento por cadenas en acero especial y piso removible en madera naval tratada, dedos descompactadores, puerta trasera con apertura total, cabezal desmontable, gato articulable, HydraFeeder con mando hidráulico (opcional), transmisión con protección completa (sellada), transmisión por cardan, descarga reversible, ajuste de altura de descarga, sistema de accionamiento del descompactador superior, sin fin para descarga lateral, sin fin para pre secados (opcional), sistema de seguridad con pernos fusibles para protección del sistema de transmisión, conjunto de ruedas en TANDEM, neumáticos agrícolas 10,5 x 65 x 16, rotación requerida en la TDF de 540 RPM y potencia requerida a partir de 50 cv en la TDF.



Los datos técnicos e imágenes son solamente para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.

JF Máquinas Agrícolas

jfmaquinasoficial

JFMaquinasAgricolas

www.jfmaquinas.com

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá - Itapira/SP Brasil
Código Postal 13973-900
+55 (19) 3863-9644