



# MIX 4000 | 6000 PA

## Mezclador de alimentos



*Práctico y eficiente, asegura una mezcla y una distribución homogénea en cualquier parte del comedero!*



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

**Línea de Mixers  
JF, la solución para el ganadero!**



# LÍNEA DE MIXERS

Los mezcladores **JF MIX 4000/6000 PA** tienen un sistema de mezcla que representa un nuevo concepto, formado por el rotor y palas de mezcla para obtener una mezcla más uniforme con las calidades nutricionales conservadas, proporcionando la mejor nutrición para la alimentación y en consecuencia, alta calidad y productividad de carne ó leche.

Además de la estructura robusta, poseé rotor y palas diseñados específicamente para proporcionar una mezcla suave generando un alimento homogéneo desde el principio hasta el final del comedero.

Las palas traen caucho/goma para limpiar la parte inferior del cajón de mezcla.



Mixer JF MIX 4000 PA

## Ventajas

- Transmisión con resistencia para mezclar ensilaje y otros materiales con mucho más seguridad;
- Banda de descarga de sencillo manejo, con altura ajustable y puerta con apertura hidraulica;
- Mejora en la productividad de leche ó carne;
- Fácil acoplamiento y ajuste según la altura del tractor;
- Balanza con gestión de carga y descarga con un disco USB y mayor número de dietas;
- Facilidad de operación y ahorro de tiempo;
- Descarga directa al comedero.



Visión interna del JF MIX 6000 PA



Barra de tiro ajustable



Pala de mezcla



Banda transportadora



Balanza DG500



Transmisión robusta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF MIX 4000 PA	JF MIX 6000 PA
Accionamiento	TDF del tractor	TDF del tractor
Altura	2189mm	2189mm
Largo	3806mm	4800mm
Lado de descarga	izquierdo	izquierdo
Ancho	2295mm	2295mm
Peso (vacío)	1700 kg	2171 kg
Neumáticos	10.5/65-16 / RA 28 8 capas	400/60 R15,5 (HF75) (T404)
Potencia requerida en la TDF	50 cv	50 hasta 60 cv
Rotación requerida en la TDF	540 RPM	540 RPM
Capacidad <sup>1</sup>	4m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup>

<sup>1</sup>La capacidad puede ser distinta según la densidad del producto.



Los datos técnicos e imágenes son solamente para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.